

Scanner laser USB cablato per codici a barre, portatile, prefisso e suffisso programmabili HD67

SKU: HD67 | EAN: 5905669434096



Metodo di scansione: manuale (attivato da pulsante)

Sorgente luminosa: laser 650-670 nm

Velocità di scansione: 100 scansioni al secondo

Interfaccia: USB

Scanner laser USB cablato per codici a barre, portatile, prefisso e suffisso programmabili HD67

Model	HD67	Warranty	2 anni
Material Composition	ABS + PC	Light Source	650-670 nm Laser
Scanning Method	Attivato a pulsante (manuale)	Scan Confirmation	Segnale acustico e visivo (buzzer, LED)
Scanning Speed	100 scansioni al secondo	Reading Accuracy	0.10 mm
Reading Distance	25-600 mm	Interfaccia	USB
Cable Length	200 cm	Protection Rating	IP54
Device Dimensions	65 x 160 x 90 mm	Packaging Dimensions	210 x 115 x 85 mm
Peso del dispositivo	160 g	Weight with Packaging	240 g
Operating Temperature	0 - 45°C	Storage Temperature	-40 - 60°C
Operating Humidity	5 - 95%	Readable 1D Codes	EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 of 5, Codabar, MSI
Motore di scansione	Laser	Metodo di scansione	manualmente (pulsante)
Supporto per lettore	No	Memoria integrata	No
Codici letti	1D (linea)	Docking station	No
Lungo raggio	No	Lettura codici dallo schermo LCD	No
Ricevitore USB	No		

