HD9100B

/ Scheda tecnica

Scanner QR industriale per codici a barre con docking station, WiFi...

GTIN: 5906935201305



Metodo di scansione: manuale (attivato da pulsante)

Motore di scansione: CMOS, legge 1D e 2D (QR, PDF417, Data Matrix)

Velocità di scansione: 500 scansioni al secondo

Comunicazione wireless: radio 433 MHz, Bluetooth 4.1

Portata wireless: 10 m Bluetooth, 100–800 m in ambienti interni, 1200 m all'aperto (radio)

Memoria integrata: 16 MB, fino a 50.000 codici

Batteria: 1800 mAh, fino a 24 h (1D) / 16 h (2D)

Funzionalità aggiuntive: docking station con supporto regolabile, scansione da schermo, resistente alle cadute fino a 1,5 m

HD9100B

/ Specifiche





Model	HD9100B
EAN	5906935201305
Garanzia	2 anni
Sorgente luminosa	Sensore CMOS
Processore	ARM Cortex a 32 bit
Conferma di scansione	LED, buzzer, vibrazione
Velocità di scansione	500 scansioni al secondo
Tasso di errore	1/5.000.000
Memoria codici	16 MB (fino a 50.000 codici)
Comunicazione wireless	433 MHz, bluetooth
Raggio operativo wireless	10 m (Bluetooth), 100-800 m in interni, fino a 1200 m all'aperto (radio)
Capacità della batteria	1800 mAh
Tempo di funzionamento	Fino a 24 h (1D), fino a 16 h (2D)
Tempo di ricarica	4 ore
Tempo di standby	30 giorni
Resistenza alle cadute	fino a 1,5 metri

HD9100B

/ Specifiche

Dimensioni del dispositivo	185 x 70 x 100 mm
Dimensioni della base	180 x 100 x 75 mm
Dimensioni dell'imballaggio	195 x 220 x 85 mm
Peso del dispositivo	590 g
Peso con imballaggio	770 g
Temperatura operativa	-20 - 50°C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 70°C
Umidità operativa	5 - 95%
Codici 1D leggibili	Industriale 2 di 5, ISBN, Matrice 2 di 5, Standard 2 of 5, UCC/EAN-128, UPC-A, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Codici 2D leggibili	Data Matrix, Micro PDF417, PDF417, QR, HanXin
Motore di scansione	CMOS
Interfaccia	USB
Metodo di scansione	manualmente (pulsante)
Supporto per lettore	Sì
Memoria integrata	Sì
Codici letti	1D (linea), 1d-2d, 2D (multidimensionale)
Docking station	Sì
Lungo raggio	Sì
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Ricevitore USB	Sì