HD4600-LR

/ Scheda tecnica

Scanner QR e codici a barre industriale a lungo raggio per magazzino con...

GTIN: 5906935201299



Metodo di scansione: manuale (attivato tramite pulsante)

Comunicazione wireless: 2,4 GHz, Bluetooth

Portata wireless: fino a 100 m (2,4 GHz), fino a 10 m (Bluetooth)

Distanza di lettura: fino a 7 metri

Motore di scansione: CMOS (2688 x 1520)

Memoria integrata: fino a 100.000 codici

Capacità batteria: 2600 mAh

Grado di protezione: IP67

HD4600-LR

/ Specifiche





Model	HD4600-LR
EAN	5906935201299
Garanzia	2 anni
Risoluzione	2688 x 1520
Sorgente luminosa	Puntatore laser verde 520 nm, 2 LED di illuminazione
Conferma di scansione	LED, buzzer e vibrazione
Distanza di lettura	Fino a 7 metri
Angolo di scansione	Inclinazione ±60°, angolazione ±60°, rotazione 360°
Memoria codici	Fino a 100.000 codici
Comunicazione wireless	2.4 G, bluetooth
Raggio operativo wireless	Fino a 100 m (2.4 GHz), fino a 10 m (Bluetooth)
Contrasto di stampa	30-it
Tensione di lavoro	(3.3V-4.2V) ±5%
Corrente massima	480 mA
Capacità della batteria	2600 mAh
Tempo di ricarica	4-6 ore
Lunghezza del cavo	1.2 m

Classe di protezione	IP67
Resistenza alle cadute	Fino a 7 metri
Temperatura operativa	da -30 a 60°C
Temperatura di stoccaggio	da -30 a 70°C
Umidità operativa	Da 5% a 95%
Dimensioni della base	16.5 x 11 x 8.5 cm
Dimensioni del dispositivo	10 x 7 x 17 cm
Dimensioni dell'imballaggio	20 x 16 x 12 cm
Peso	200 g
Peso con imballaggio	500 g
Codici 1D leggibili	Interleaved 2 of 5, ITF-4, ITF-6, Matrice 2 di 5, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8
Codici 2D leggibili	Chinese Sensible Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, QR Code
Motore di scansione	CMOS
Codici letti	1D (linea), 1d-2d, 2D (multidimensionale)
Interfaccia	USB, COM virtuale
Metodo di scansione	manualmente (pulsante)
Memoria integrata	Sì
Docking station	Sì
Supporto per lettore	No
Lungo raggio	Sì
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Ricevitore USB	Sì