HD630

/ Scheda tecnica

Scanner USB cablato QR e codici a barre con display LCD, portatile HDWR HD630

GTIN: 5907614664329



Metodo di scansione: manuale (attivato tramite pulsante)

Codici letti: 1D e 2D (QR, DataMatrix, PDF417, Aztec) da etichette e schermi

Velocità di scansione: 300 scansioni al secondo

Interfaccia: USB (cablato)

Lettura da schermo: LCD, LED/OLED, display smartphone

Resistenza alle cadute: fino a 1,8 metri

Sorgente luminosa: LED 617nm

Il set include: scanner, cavo USB, manuale

HD630

/ Specifiche





Model	HD630
EAN	5907614664329
Garanzia	2 anni
Sorgente luminosa	LED 617nm
Conferma di scansione	Segnale acustico e visivo (buzzer, LED)
Velocità di scansione	300 scansioni al secondo
Resistenza alle cadute	Fino a 1.8 metri
Dimensioni del dispositivo	18 x 10 x 8 cm
Dimensioni dell'imballaggio	20 x 12 x 10 cm
Peso	215 g
Peso con imballaggio	275 g
Temperatura operativa	Da -20 a 50°C
Temperatura di stoccaggio	Da -40 a 70°C
Codici 1D leggibili	Industriale 2 di 5, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI
Codici 2D leggibili	codice azteco, Data Matrix, Micro QR, MicroPDF417, PDF417, HanXin, MaxiCode, QR Code

Motore di scansione	CMOS
Codici letti	1D (linea), 1d-2d, 2D (multidimensionale)
Interfaccia	USB
Metodo di scansione	manualmente (pulsante)
Memoria integrata	No
Docking station	No
Supporto per lettore	No
Lungo raggio	No
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Ricevitore USB	No