# HD-S10

/ Scheda tecnica

Lettore di codici a barre fisso compatto HD-S10

GTIN: 5905669434522



**Motore di scansione**: laser

**Codici letti**: 1D

**Metodo di scansione**: automatico (attivato per prossimità)

**Interfaccia**: USB

**Velocità di scansione**: 200 scansioni/s

**Lunghezza cavo**: 180 cm

**Grado di protezione**: IP52

**Dimensioni dispositivo**: 69 x 50 x 21 mm

# HD-S10

/ Specifiche





| | |
|---|---|
| **Model** | HD-S10 |
| **EAN** | 5905669434522 |
| **Garanzia** | 2 anni |
| **Materiale** | ABS+PC |
| **Sorgente luminosa** | 650 nm Laser |
| **Conferma di scansione** | Segnale acustico (buzzer) |
| **Velocità di scansione** | 200 scansioni al secondo |
| **Larghezza di lettura** | 100 mm |
| **Lunghezza del cavo** | 180 cm |
| **Classe di protezione** | IP52 |
| **Dimensioni del dispositivo** | 69 x 50 x 21 mm |
| **Dimensioni dell'imballaggio** | 124 x 90 x 40 mm |
| **Peso del dispositivo** | 100 g |
| **Peso con imballaggio** | 150 g |
| **Temperatura operativa** | 0 - 45°C |
| **Temperatura di stoccaggio** | -20 - 60°C |
| **Umidità operativa** | 5 - 95% |

| | |
|---|---|
| **Codici 1D leggibili** | GS1-DataBar, Industriale 2 di 5, Matrice 2 di 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI |
| **Motore di scansione** | Laser |
| **Interfaccia** | USB |
| **Metodo di scansione** | in modo automatico (all'avvicinarsi del codice) |
| **Supporto per lettore** | No |
| **Memoria integrata** | No |
| **Codici letti** | 1D (linea) |
| **Docking station** | No |
| **Lungo raggio** | No |
| **Lettura codici dallo schermo LCD** | No |
| **Ricevitore USB** | No |