HD-SM820

/ Scheda tecnica

Modulo di scansione QR integrabile con RFID 13,56 MHz, RS232 HD-SM820

GTIN: 5907614666910



Sensore di scansione: CMOS (640 x 480 px)

Codici letti: 1D e 2D (QR, Data Matrix, PDF417)

RFID: 13,56 MHz (NFC, Mifare)

Metodo di scansione: automatico (prossimità)

Interfaccia: RS232

Lettura da schermo: sì (LCD, LED, OLED)

Dimensioni del dispositivo: 61 x 65 x 26 mm

Peso del dispositivo: 40 g

HD-SM820

/ Specifiche





Model	HD-SM820
EAN	5907614666910
Garanzia	2 anni
Sensori	CMOS 640 x 480 px
Frequenza dei portachiavi e delle carte RFID compatibili	13.56 MHz (NFC, Mifare)
Angolo di scansione	Rotazione ±360°, orizzontale ±70°, inclinazione ±70°
Dimensioni del dispositivo	61 x 65 x 26 mm
Dimensioni dell'imballaggio	190 x 100 x 50 mm
Peso del dispositivo	40 g
Peso con imballaggio	200 g
Temperatura operativa	-10 - 60°C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 70°C
Umidità operativa	5 - 95%
Codici 1D leggibili	GS1-128, Industriale 2 di 5, Interleaved 2 of 5, Matrice 2 di 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI Plessey
Codici 2D leggibili	Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, QR Code

HD-SM820

Motore di scansione	CMOS
Interfaccia	RS232
Metodo di scansione	in modo automatico (all'avvicinarsi del codice)
Supporto per lettore	No
Memoria integrata	No
Codici letti	1D (linea), 1d-2d, 2D (multidimensionale)
Docking station	No
Lungo raggio	No
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Ricevitore USB	No