HD650-RS232

/ Scheda tecnica

Scanner QR codice a barre industriale fisso, IP65, RS232, linea di produzione...

GTIN: 5906935201152



Motore di scansione: CMOS (1280 x 800 px)

Codici letti: 1D e 2D (QR, Data Matrix, PDF417, MaxiCode)

Metodo di scansione: automatico (prossimità)

Interfaccia: RS232

Grado di protezione: IP65

Materiale scocca: alluminio

Alimentazione: 5-36 VDC

Dimensioni dispositivo: 36 x 43 x 24 mm

HD650-RS232

/ Specifiche





Model	HD650-RS232
EAN	5906935201152
Garanzia	2 anni
Materiale	alluminio
Conferma di scansione	Segnale acustico e visivo (buzzer, LED)
Risoluzione	1280 x 800 px
Angolo di scansione	Orizzontale 46°, verticale 29°
Contrasto di stampa	≥20%
Alimentazione	5-36 VDC
Corrente operativa	300 mA ±5% (tipico), 450 mA ±5% (max)
Corrente in standby	100 mA ±5%
Classe di protezione	IP65
Temperatura operativa	-20 - 50°C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 70°C
Dimensioni del dispositivo	36 x 43 x 24 mm
Peso del dispositivo	75 g
Dimensioni dell'imballaggio	190 x 100 x 72 mm

Peso con imballaggio	100 g
Codici 1D leggibili	Codice composito, GS1 DataBar ampliato, IATA 2 di 5, Interleaved 2 of 5, Matrice 2 di 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI Plessey
Codici 2D leggibili	Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, MaxiCode, QR Code
Motore di scansione	CMOS
Interfaccia	RS232
Metodo di scansione	in modo automatico (all'avvicinarsi del codice)
Supporto per lettore	No
Memoria integrata	No
Codici letti	1D (linea), 1d-2d, 2D (multidimensionale)
Docking station	No
Lungo raggio	No
Lettura codici dallo schermo LCD	No
Ricevitore USB	No