

Scanner QR codice a barre industriale fisso, IP65, RS232, linea di produzione HD650

SKU: HD650-RS232 | EAN: 5906935201152



Motore di scansione: CMOS (1280 x 800 px)
Codici letti: 1D e 2D (QR, Data Matrix, PDF417, MaxiCode)
Metodo di scansione: automatico (prossimità)
Interfaccia: RS232

Scanner QR codice a barre industriale fisso, IP65, RS232, linea di produzione HD650

Model	HD650-RS232	Warranty	2 anni
Housing Material	Alluminio	Scan Confirmation	Segnale acustico e visivo (buzzer, LED)
Risoluzione	1280 x 800 px	Scanning Angle	Orizzontale 46°, verticale 29°
Print Contrast	≥20%	Interfaccia	RS232
Alimentazione	5-36 VDC	Operating Current	300 mA ±5% (tipico), 450 mA ±5% (max)
Standby Current	100 mA ±5%	Protection Rating	IP65
Operating Temperature	-20 - 50°C	Storage Temperature	-40 - 70°C
Device Dimensions	36 x 43 x 24 mm	Peso del dispositivo	75 g
Packaging Dimensions	190 x 100 x 72 mm	Weight with Packaging	100 g
Readable 1D Codes	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Codabar, MSI Plessey, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, Composite Code	Readable 2D Codes	QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode
Motore di scansione	CMOS	Metodo di scansione	automatically (after approaching the code)
Supporto per lettore	No	Memoria integrata	No
Codici letti	1D (linea), 2D (multidimensionale)	Docking station	No
Lungo raggio	No	Lettura codici dallo schermo LCD	No
Ricevitore USB	No		

