OPRINT-DB200WN

/ Scheda tecnica

Stampante per etichette a trasferimento termico e termico con WIFI, LAN, USB...

GTIN: 5906935203149



Metodo di stampa: termico e a trasferimento termico

Risoluzione: 203 dpi

Velocità di stampa: 152,4 mm/s

Larghezza massima di stampa: 108 mm

Comunicazione: USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232, LAN, WIFI

OPRINT-DB200WN

/ Specifiche





Model	OPRINT-DB200WN
EAN	5906935203149
Materiale	ABS
Metodo di stampa	Termico, trasferimento termico
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa	152,4 mm/s
Larghezza di stampa	108 mm
Lunghezza di stampa	2794 mm
Processore	400 MHz, 32 bit, ARM9
Memoria	64 MB DI SDRAM
Tensione di lavoro	AC 100-240V, 50-60Hz
Interfaccia	RS232, USB 2.0, USB Host 2.0
Comunicazioni	LAN, WIFI
Linguaggi di comando stampante	DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II
Larghezza massima del rotolo	15~112 mm (0,6"~4,4")
Roll thickness	0,055~0,254 mm

OPRINT-DB200WN

/ Specifiche

Roll diameter	25,4 mm (1")
Label roll capacity	127 mm
Label length	5~2794 mm
Dimensioni del dispositivo	28 x 20 x 18,2 cm
Dimensioni dell'imballaggio	39,5 x 26 x 24 cm
Peso	3 kg
Peso con imballaggio	3,4 kg
Temperatura operativa	5°C - 40°C
Temperatura di stoccaggio	-40°C - 60°C
Umidità operativa	25 ~ 85%
Umidità di stoccaggio	10 ~ 90%
Codici 1D stampati	Codebar, Codice 11, Codice 128, Codice 128UCC, Codice 39, Codice 93, Codice postale, EAN 13, EAN 8, Interlacciato 2 di 5, ITF 14, MSI Plessey, Telepen, UPC-A, UPC-E
Codici 2D stampati	Azteco, CODICE QR, Matrice di dati, Matrice di griglia, Maxicodice, Micro PDF417, Micro QR, PDF 417
Certificazioni	BIS, CB, CCC, CE, FCC