OPRINT-DA200N

/ Scheda tecnica

Stampante per etichette termica e termotrasferimento, da tavolo, LAN, 203...

GTIN: 5907614664367



Metodo di stampa: termico e termotrasferimento

Risoluzione: 203 dpi

Velocità di stampa: fino a 203 mm/s

Larghezza massima di stampa: 104 mm

Comunicazione: USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232, LAN

Linguaggi di comando: EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL

OPRINT-DA200N

/ Specifiche





Model	OPRINT-DA200N
EAN	5907614664367
Materiale	ABS
Metodo di stampa	Termico, trasferimento termico
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa	203 mm/s
Larghezza di stampa	104 mm
Lunghezza di stampa	25400 mm
Processore	400 MHz, 32 bit, ARM9
Memoria	128 MB SDRAM
Tensione di lavoro	AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz
Interfaccia	RS232, USB 2.0, USB Host 2.0
Comunicazioni	LAN
Linguaggi di comando stampante	DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II
Larghezza massima del rotolo	20~118 mm
Roll thickness	0,06~0,254 mm

OPRINT-DA200N

/ Specifiche

Roll diameter	25,4 mm (1")
Label roll capacity	127 mm
Label length	5~25400 mm
Dimensioni del dispositivo	19 x 19,8 x 28 cm
Dimensioni dell'imballaggio	39,5 x 25,5 x 24 cm
Peso	2,8 kg
Peso con imballaggio	3,2 kg
Temperatura operativa	5°C - 40°C
Temperatura di stoccaggio	-40°C - 60°C
Umidità operativa	25 ~ 85%
Umidità di stoccaggio	10 ~ 90%
Codici 1D stampati	Codebar, Codice 11, Codice 128, Codice 128UCC, Codice 39, Codice 93, Codice postale, EAN 13, EAN 8, Interlacciato 2 di 5, ITF 14, MSI Plessey, Telepen, UPC-A, UPC-E
Codici 2D stampati	Azteco, CODICE QR, Matrice di dati, Matrice di griglia, Maxicodice, Micro PDF417, Micro QR, PDF 417
Certificazioni	BIS, CB, CCC, CE, FCC