

Adesivo RFID UHF 902-928 MHz in schiuma, distanza di lettura 2-4,5 m...

GTIN: 5906935200797



Frequenza operativa: 902–928 MHz

Materiale: schiuma

Raggio di lettura: fino a 2,8 m su metallo, fino a 1,4 m fuori dal metallo (lettore portatile), fino a 4,5 m (lettore fisso)

Chip: NXP UCODE 8 (EPC 128 bit, TID 96 bit)

Grado di protezione: IP57

Dimensioni: 60 × 25 × 1 mm

Confezione: set di 30 adesivi



Model	TAG-MR6P-6025
EAN	5906935200797
Colore	bianco
Materiale	schiuma
Frequenza di funzionamento	902-928 MHz
Distanza di lettura	Fino a 2,8 m su metallo, fino a 1,4 m fuori metallo (lettore portatile), fino a 4,5 m (lettore fisso)
Tipo di IC	Ucode-8
Memoria	EPC 128 bit, TID 96 bit
Cicli di scrittura	100.000 volte
Conservazione dei dati	fino a 50 anni
Stampante consigliata	Zebra R110Xi4/Postek TX3R/SATO CL4NX
Dimensioni del dispositivo	60 x 25 x 1 mm
Peso	45 g
Temperatura operativa	Da -20°C a +85°C
Temperatura di stoccaggio	Da -20°C a +85°C
Classe di protezione	IP57

Certificazioni	Gamma approvata, Approvato RoHS, Approvato CE
----------------	---