# TAG-MR6P-6535

/ Scheda tecnica

Tag RFID UHF 920-925 MHz in forma di adesivo con distanza di lettura 2,8-7 m...

GTIN: 5906935201015



**Frequenza di funzionamento**: 920-925 MHz

**Materiale**: Materiale PP per la stampa

**Distanza di lettura**: Fino a 2,8 m su plastica, fino a 4,2 m su cemento, fino a 4,5 m su legno, fino a 7,2 m su metallo

**Colore**: bianco

# TAG-MR6P-6535

/ Specifiche



| | |
|---|---|
| **Model** | TAG-MR6P-6535 |
| **EAN** | 5906935201015 |
| **Colore** | bianco |
| **Materiale** | Materiale PP per la stampa |
| **Frequenza di funzionamento** | 920-925 MHz |
| **Distanza di lettura** | Fino a 2,8 m su plastica, fino a 4,2 m su cemento, fino a 4,5 m su legno, fino a 7,2 m su metallo |
| **Tipo di IC** | Impinj Monza R6-P |
| **Memoria** | EPC 128 bit, Utente 32 bit, TID 96 bit |
| **Cicli di scrittura** | 100.000 volte |
| **Conservazione dei dati** | fino a 10 anni |
| **Dimensioni del dispositivo** | 65 x 35 x 1,25 mm |
| **Peso** | 1,8 g |
| **Temperatura operativa** | Da 0°C a +25°C |
| **Temperatura di stoccaggio** | Da -35°C a +85°C |
| **Classe di protezione** | IP57 |
| **Certificazioni** | Gamma approvata, Approvato RoHS, Approvato CE |