TAG-U8-4601

/ Scheda tecnica

Tag RFID UHF industriale, frequenza 865-868 MHz, lettura 2-6 metri Tag-U8-4601

GTIN: 5906935200896



Frequenza di funzionamento: UE 865-868 MHz, USA 902-928 MHz

Materiale: PPS

Distanza di lettura: Fino a 1,9 metri (incorporato nel calcestruzzo ad una profondità di 5 cm), fino a 6,6 metri (lettore fisso)

Colore: nero

TAG-U8-4601

/ Specifiche



Model	TAG-U8-4601
EAN	5906935200896
Colore	nero
Materiale	PPS
Superficie adatta	superfici metalliche
Frequenza di funzionamento	UE 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Distanza di lettura	Fino a 1,9 metri (incorporato nel calcestruzzo ad una profondità di 5 cm), fino a 6,6 metri (lettore fisso)
Tipo di IC	Alien Higgs-3 (disponibile nelle versioni Monza M4QT, Monza R6, UCODE 7XM+, ecc.)
Memoria	EPC 96 bit (fino a 480 bit), USER 512 bit, TID64 bit
Cicli di scrittura	100.000 volte
Conservazione dei dati	fino a 50 anni
Dimensioni del dispositivo	46,5 x 31,5 x 7,5 mm
Fori	3,6 mm x 2
Peso	24 g
Temperatura operativa	Da -25°C a +100°C

Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a +150°C
Classe di protezione	IP68
Certificazioni	Gamma approvata, Approvato RoHS, Approvato CE