OPRINT-MA300B

/ Scheda tecnica

Stampante termica mobile per etichette, Bluetooth, a batteria OPrint-MA300B

GTIN: 5906935201848



Metodo di stampa: termica

Risoluzione: 203 dpi

Velocità di stampa: 120 mm/s

Interfaccia: USB 2.0, Bluetooth 4.2 BLE

OPRINT-MA300B

/ Specifiche





Model	OPRINT-MA300B
EAN	5906935201848
Risoluzione	203 dpi
Metodo di stampa	Termico
Velocità di stampa	120 mm/s
Larghezza di stampa	72 mm
Lunghezza di stampa	50 km
Processore	400 MHz, 32 bit, ARM9
Memoria	16 MB Flash, 8 MB PSRAM
Sensori	spazio, coperchio aperto, carta assente, fine carta, surriscaldamento, tacca nera superiore
Alimentazione	ingresso: AC 100–240 V, 50–60 Hz; uscita: DC 5 V, 2000 mA
Capacità della batteria	2500 mAh / 7,4 V, batteria al litio ricaricabile
Interfaccia	Bluetooth 4.2 BLE, USB 2.0
Porte di connessione	USB tipo C
Rotazione	0°, 90°, 180°, 270°

OPRINT-MA300B

/ Specifiche

Linguaggi di comando stampante	CPCL, ESC/POS, JPL, TSPL, ZPL
Tipo di rotolo	Carta continua, Etichette con segni neri, Etichette fustellate
Larghezza massima del rotolo	30-80 mm
Modalità di strappo della carta	barra di strappo, taglio manuale
Dimensioni del dispositivo	105 x 62 x 118 mm
Dimensioni dell'imballaggio	20 x 15 x 7 cm
Peso del dispositivo	450 g
Temperatura operativa	0 - 50°C
Codici 1D stampati	Codabar, Codice 128, Codice 39, Codice 93, EAN 13, EAN 8, Interlacciato 2 di 5, ITF, UPC-A, UPC-E
Codici 2D stampati	CODICE QR, Matrice di dati, PDF 417