



Metodo di stampa: termico e a trasferimento termico

Risoluzione: 203 dpi

Velocità di stampa: 203 mm/s

Larghezza massima di stampa: 104 mm

Caratteristiche aggiuntive: RFID, LAN, dispenser di etichette



Model	OPRINT-DA200NR
EAN	5906935204061
Metodo di stampa	Termico, trasferimento termico (abilitato alla RFID)
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa	203 mm/s
Larghezza di stampa	104 mm
Lunghezza di stampa	15.000 mm
Processore	500 MHZ, 32 bit, COTEXT-M7
RFID technology	Supporto tag UHF EPC Class1 Gen2 / ISO18000-6C
Memoria	16 MB Flash, 8 MB di memoria SDRAM
Interfaccia	USB 2.0, Ethernet (LAN, RJ45)
Linguaggi di comando stampante	TSPL, ZPL, ZPL II
Maximum ribbon length	300 m
Ribbon width	30~110 mm
Larghezza massima del rotolo	20 mm ~ 118 mm
Roll thickness	0,06~1,3 mm

Roll diameter	25,4 mm (1")
Label roll capacity	127 mm
Dimensioni del dispositivo	19 x 19,8 x 28 cm
Peso netto	2,7 kg
Codici 1D stampati	Codebar, Codice 11, Codice 128, Codice 128UCC, Codice 39, Codice 93, Codice postale, EAN 13, EAN 8, Interlacciato 2 di 5, ITF 14, MSI Plessey, Telepen, UPC-A, UPC-E
Codici 2D stampati	Aztecó, CODICE QR, Matrice di dati, Matrice di griglia, Maxicode, Micro PDF417, Micro QR, PDF 417
Temperatura operativa	5°C - 40°C
Temperatura di stoccaggio	-40°C - 60°C
Umidità operativa	25 ~ 85%
Umidità di stoccaggio	10 ~ 90%