CTR13

/ Scheda tecnica

Rilevatore presenze con tessera/portachiavi RFID 125 kHz, impronta digitale e codice PIN, USB...



Tipo di verifica: impronta digitale, password, tessera/portachiavi RFID

Tecnologia RFID: sì

Frequenza di funzionamento: 125 kHz

Numero max. di dipendenti nel database: 1000

Comunicazione: USB

LAN: no

Batteria aggiuntiva: no

Alimentazione: 12V

CTR13

/ Specifiche





Model	CTR13
Garanzia	1 anno
Materiale	ABS+PC
Tipo di verifica	impronta digitale, password, tessera RFID 125 kHz
Frequenza dei portachiavi e delle carte RFID compatibili	portachiavi e tessere RFID 125 kHz
Numero max. di dipendenti nel database	1000
Numero max. di impronte nel database	1000
Numero max. di password nel database	1000
Capacità max. del registro nel database	100 000
Numero di tasti	20
Display	schermo TFT a colori da 2,4 pollici
Lingue	25 lingue, tra cui italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, olandese, svedese, danese, polacco, portoghese, russo, turco, cinese, giapponese, coreano
Interfaccia	USB

Ingresso/Uscita Wiegand	WG26/WG34
Tensione di lavoro	DC12V
Controllo accessi	sensore magnetico esterno per porta, serratura, interruttore porta, campanello, interruttore antimanomissione
Classe di protezione	IP54
Temperatura operativa	0°C – 45°C
Umidità operativa	20 ~ 80%
Peso del dispositivo	240 g
Peso con imballaggio	800 g
Dimensioni del dispositivo	20 x 7,81 x 2,93 cm
Dimensioni dell'imballaggio	23 x 15 x 12 cm