HD42A

/ Scheda tecnica

Lettore di codici a barre laser cablato con supporto HD42A

GTIN: 5905669434027



Tipo di codici scansionati: codici a barre 1D

Fonte di luce: laser 650 nm

Modalità di scansione: manuale (grilletto) / automatica (mani libere con supporto)

Velocità di scansione: 200 scansioni al secondo

Interfacce disponibili: USB

Lunghezza del cavo: 200 cm

Grado di protezione: IP54

Funzioni aggiuntive: prefisso e suffisso programmabili, supporto incluso

HD42A

/ Specifiche





Model	HD42A
EAN	5905669434027
Garanzia	2 anni
Materiale	ABS+PC
Sorgente luminosa	650 nm Laser
Conferma di scansione	Segnale acustico e visivo
Velocità di scansione	200 scansioni al secondo
Larghezza di lettura	100 mm
Precisione di lettura	0.10-0.825 mm
Lunghezza del cavo	200 cm
Classe di protezione	IP54
Dimensioni del dispositivo	65 x 135 x 90 mm
Dimensioni esterne	153 x 175 x 260 mm
Dimensioni dell'imballaggio	200 x 140 x 80 mm
Peso del dispositivo	115 g
Peso con imballaggio	235 g
Temperatura operativa	0 - 45°C

Temperatura di stoccaggio	-40 - 60°C
Umidità operativa	5 - 95%
Codici 1D leggibili	GS1 DataBar ampliato, GS1 DataBar Limited, Industriale 2 di 5, Interleaved 2 of 5, ITF-14, Matrice 2 di 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar
Motore di scansione	Laser
Interfaccia	RS232, USB
Metodo di scansione	manualmente/automaticamente
Supporto per lettore	Sì
Memoria integrata	No
Codici letti	1D (linea)
Docking station	No
Lungo raggio	No
Lettura codici dallo schermo LCD	No
Ricevitore USB	No