HD29A

/ Scheda tecnica

Scanner automatico di codici a barre HD29A con supporto

GTIN: 5905669434010



Tipo di codici scansionati: codici a barre 1D (laser)

Modalità di scansione: manuale (pulsante di attivazione) / automatica (mani libere con supporto)

Velocità di scansione: 200 scansioni al secondo

Interfacce disponibili: USB, USB Virtual COM, RS232

Prefisso/suffisso programmabile: sì (inclusi tasti funzione F11, F9, F7, ecc.)

Grado di protezione: IP54

Il kit include: scanner, supporto dedicato, cavo USB, manuale utente

HD29A

/ Specifiche



Model	HD29A
EAN	5905669434010
Materiale	ABS+PC
Sorgente luminosa	650nm Laser
Consumo di corrente	85 mA
Lunghezza del cavo	200 cm
Classe di protezione	IP54
Dimensioni del dispositivo	65 x 165 x 90 mm
Dimensioni del supporto	120 x 150 x 240 mm
Dimensioni dell'imballaggio	220 x 130 x 90 mm
Peso del dispositivo	200 g
Peso con imballaggio	350 g
Temperatura operativa	Da 0 a 45 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -40 a 60°C
Umidità operativa	5 - 90%
Umidità di stoccaggio	5 - 90%

Codici 1D leggibili	Codice 39 triottico, Codice 128 ASCII completo, Codice 39 Full ASCII, codice cinese, GS1 DataBar RSS , IATA, MSI/Plessey, Parte 2 di 5, RSS warianty, UCC/EAN 128, UK/Plessey, UPC/EAN, UPC/EAN z dodatkami, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Motore di scansione	Laser
Codici letti	1D (linea)
Metodo di scansione	in modo automatico (all'avvicinarsi del codice), manualmente (pulsante)
Memoria integrata	No
Docking station	No
Interfaccia	RS232, USB
Lungo raggio	No
Supporto per lettore	Sì
Lettura codici dallo schermo LCD	No
Ricevitore USB	No
Velocità di scansione	200 scansioni al secondo
Conferma di scansione	segnale luminoso, segnale sonoro