HD-SL96

/ Scheda tecnica

Scanner di codici a barre QR e Bluetooth senza fili per carte di...

GTIN: 5907614660925



Tipo: scanner wireless di codici QR e a barre per carte di immatricolazione

Comunicazione wireless: Radio 2,4 GHz, Bluetooth

Portata: fino a 150 m (radio), fino a 10 m (Bluetooth)

Sensore: matrice CMOS

Codici scansionati: codici a barre 1D e 2D inclusi Aztec e QR su carte d'identità

Batteria: 2200 mAh, fino a 16 ore di lavoro

Funzioni aggiuntive: memoria integrata, stazione di ricarica, prefisso/suffisso programmabile

Scansione: manuale / automatica (all'avvicinamento del codice)

HD-SL96

/ Specifiche



HD-SL96
Image not found or type unknown

Model	HD-SL96
EAN	5907614660925
Garanzia	2 anni
Materiale	ABS+PC
Sorgente luminosa	Matrice CMOS
Conferma di scansione	segnale luminoso e sonoro
Comunicazione wireless	2.4 G, bluetooth
Raggio operativo wireless	fino a 150 m (radio), fino a 10 m (Bluetooth)
Lunghezza del cavo	160 cm
Capacità della batteria	2200 mAh
Tempo di ricarica	4,5 ore
Tempo di standby	6 mesi
Tempo di funzionamento	16 ore
Classe di protezione	IP54
Resistenza alle cadute	1.5 m
Dimensioni del dispositivo	163 x 68 x 80 mm
Dimensioni della base	92 x 73 x 35 mm

Dimensioni dell'imballaggio	105 x 80 x 240 mm
Peso del dispositivo	405 g
Peso con imballaggio	550 g
Temperatura operativa	0 - 50°C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 70°C
Umidità operativa	5 - 95%
Codici 1D leggibili	GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar ampliato, GS1 DataBar Limited, GS1-128, Industriale 2 di 5, Matrice 2 di 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Codici 2D leggibili	Data Matrix, Micro PDF417, PDF417, Aztec, microQR, QR Code
Codici letti	1D (linea), 1d-2d, 2D (multidimensionale)
Docking station	Sì
Motore di scansione	CMOS
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Interfaccia	USB, COM virtuale
Metodo di scansione	manualmente/automaticamente
Memoria integrata	Sì
Lungo raggio	No
Supporto per lettore	No
Ricevitore USB	No