HD-RD20XC

/ Scheda tecnica

Scanner RFID, 13,56 MHz, compatibile con Mifare, cablato, USB, compatto per...

GTIN: 5907614660840



Frequenza di funzionamento: 13,56 MHz

Velocità di lettura: fino a 200 ms

Metodo di lettura: automatico

Alimentazione: USB DC 5V

HD-RD20XC

/ Specifiche





Model	HD-RD20XC
EAN	5907614660840
Materiale	ABS
Metodo di lettura	automaticamente
Conferma di lettura	Segnale luminoso e sonoro
Velocità di lettura	fino a 200 ms
Distanza di lettura	0,5-80 mm
Tempo tra le letture	0,5 s
Frequenza di funzionamento	13,56 MHz
Alimentazione	USB DC 5V
Interfaccia	USB
Lunghezza del cavo	140 cm
Dimensioni del dispositivo	94 x 60 x 10 mm
Dimensioni dell'imballaggio	125 x 85 x 38 mm
Peso del dispositivo	130 g
Peso con imballaggio	300 g
Temperatura operativa	Da -10 a 70°C

Temperatura di stoccaggio	Da -20 a 80°C
Umidità operativa	Da 0 a 90%
Umidità di stoccaggio	Da 0 a 90%
Formato di uscita	Decimale a 10 caratteri
Tipi di chip leggibili	compatibile con MIFARE 1K S50, compatibile con MIFARE DESFire 2K, compatibile con MIFARE DESFire 4K, compatibile con MIFARE DESFire 8K, compatibile con MIFARE Plus S2K, compatibile con MIFARE Plus S4K, compatibile con MIFARE Plus X2K, compatibile con MIFARE Plus X4K, compatibile con MIFARE S70, NTAG213, NTAG215, NTAG216