HD-RD80

/ Scheda tecnica

Lettore di schede RFID cablato, elegante HD-RD80

GTIN: 5907614660079



Frequenza operativa: 125 kHz

Distanza di lettura: fino a 80 mm

Metodo di lettura: automatico

Conferma di lettura: segnale luminoso e acustico

Chip supportati: EM4100, T5577, SMC4001

Interfaccia: USB (emulazione tastiera HID)

Alimentazione: USB DC 5V

Design: elegante, compatto, leggero

HD-RD80

/ Specifiche





Model	HD-RD80
EAN	5907614660079
Garanzia	2 anni
Materiale da costruzione	ABS
Metodo di lettura	automaticamente
Conferma della lettura	segnale luminoso e sonoro
Velocità di lettura	fino a 200 ms
Distanza di lettura	0,5-80 mm
Tempo tra le letture	0,5 s
Frequenza di funzionamento	125 kHz
Alimentazione	USB DC 5V
Interfaccia	USB
Lunghezza del cavo	140 cm
Dimensioni del dispositivo	105 x 68 x 14 mm
Dimensioni della confezione	125 x 85 x 38 mm
Peso del dispositivo	140 g
Peso con imballaggio	300 g

Temperatura di esercizio	Da -10 a 70°C
Temperatura di stoccaggio	Da -20 a 80°C
Umidità di esercizio	Da 0 a 90%
Umidità di stoccaggio	Da 0 a 90%
Formato di uscita	Decimale a 10 caratteri
Tipi di chip leggibili	EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577