HD26A

/ Scheda tecnica

Lettore di codici a barre, scanner automatico, matrice CCD HD26A

GTIN: 5907614662059



Tipo di codici scansionati: codici a barre 1D da etichette cartacee e schermi di telefoni

Sensore di scansione: matrice CCD

Modalità di scansione: manuale / automatica (mani libere con supporto)

Velocità di scansione: 200 scansioni al secondo

Interfacce disponibili: USB, Virtual COM

Grado di protezione: IP54

Il kit include: scanner, supporto dedicato, cavo USB, manuale utente

HD26A

/ Specifiche





Model	HD26A
EAN	5907614662059
Garanzia	2 anni
Materiale	ABS+PC
Conferma di scansione	due tipi di suono emesso
Velocità di lettura	200 volte/secondo
Precisione di lettura	0,10 mm
Tasso di errore	1/800 milioni
Contrasto di stampa	min. 25%
Distanza di lettura	0,5-500 mm
Lunghezza del cavo	150 cm
Classe di protezione	IP54
Dimensioni del dispositivo	14,5 x 5 x 7,5 cm
Dimensioni del supporto	17,5 x 12 x 18,5 cm
Dimensioni dell'imballaggio	17,5 x 9 x 6 cm
Peso del dispositivo	240 g
Peso con imballaggio	360 g

Temperatura operativa	Da 0 a 45 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -40 a 60°C
Umidità operativa	Da 5 a 95%
Umidità di stoccaggio	Da 5 a 95%
Codici 1D leggibili	BC-412, Codebar/NW7, Codice 39 ASCII completo, IATA, Industriale 2 di 5, Matrice 2 di 5, MSI/PLESSY, STD 2 z 5, Tutti i codici UPC/EAN/JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Codici letti	1D (linea)
Interfaccia	USB, COM virtuale
Motore di scansione	CCD
Metodo di scansione	in modo automatico (all'avvicinarsi del codice), manualmente (pulsante)
Memoria integrata	No
Docking station	No
Lungo raggio	No
Supporto per lettore	Sì
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Ricevitore USB	No