HD1100

/ Scheda tecnica

Lettore di codici QR con matrice CMOS, wireless HD1100

GTIN: 5907614662226



Tipo di codici scansionati: codici a barre 1D e 2D (es. QR), da etichette di carta e schermi di telefoni

Sensore di scansione: matrice CMOS

Comunicazione: radio wireless 2,4 GHz (ricevitore USB)

Modalità di scansione: manuale / automatica

Capacità della batteria: 1800 mAh (giornata completa di lavoro)

Funzioni aggiuntive: memoria integrata per scansione offline, prefisso/suffisso programmabile, Virtual COM

Il kit include: scanner, ricevitore USB, cavo di ricarica/comunicazione, manuale d'uso

HD1100

/ Specifiche





Model	HD1100
EAN	5907614662226
Garanzia	2 anni
Materiale	ABS+TP
Sorgente luminosa	LED CMOS da 617 nm
Conferma di scansione	segnale luminoso e sonoro
Capacità della batteria	1800 mAh
Tempo di funzionamento	fino a 45 ore
Tempo di ricarica	fino a 4 ore
Lunghezza del cavo	150 cm
Dimensioni del dispositivo	17 x 9,5 x 6,5 cm
Dimensioni del ricevitore	2 x 1,5 x 0,6 cm
Dimensioni dell'imballaggio	16,5 x 10 x 8,2 cm
Peso del dispositivo	215 g
Peso con imballaggio	275 g
Temperatura operativa	-20° - 50°C
Temperatura di stoccaggio	-40° - 60°C

Codici 1D leggibili	Matrice 2 di 5, RSS e altri codici monodimensionali, Standard 2 of 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey
Codici 2D leggibili	Data Matrix, PDF417, Aztec, MaxiCode, QR Code
Codici letti	1D (linea), 1d-2d, 2D (multidimensionale)
Ricevitore USB	Sì
Motore di scansione	CMOS
Metodo di scansione	in modo automatico (all'avvicinarsi del codice), manualmente (pulsante)
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Interfaccia	USB, COM virtuale
Memoria integrata	Sì
Docking station	No
Lungo raggio	No
Supporto per lettore	No