HD10C

/ Scheda tecnica

Scanner per codici a barre con supporto cablato, scansione automatica dei...

GTIN: 5907614662066



Tipo di codici scansionati: codici a barre 1D da etichette di carta e schermi LCD/LED/OLED

Sensore di scansione: matrice CCD

Modalità di scansione: manuale / automatica (a mani libere con supporto)

Velocità di scansione: 200 scansioni al secondo

Interfaccia: USB

Funzioni aggiuntive: lettura di codici invertiti, prefisso/suffisso programmabile

Il kit include: scanner, supporto dedicato, cavo USB, manuale d'uso

HD10C

/ Specifiche





Model	HD10C
EAN	5907614662066
Garanzia	2 anni
Sorgente luminosa	LED a 620 nm
Conferma di scansione	segnale luminoso e sonoro
Velocità di lettura	200 volte/secondo
Lunghezza del cavo	140 cm
Classe di protezione	IP54
Dimensioni del dispositivo	16 x 9,5 x 6,5 cm
Dimensioni del supporto	24 x 12 x 12 cm
Dimensioni dell'imballaggio	18,5 x 12 x 8,5 cm
Peso del dispositivo	300 g
Peso con imballaggio	370 g
Temperatura operativa	-20 - 50°C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60°C
Codici 1D leggibili	altri monodimensionali, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI

Interfaccia	USB
Codici letti	1D (linea)
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Motore di scansione	CCD
Metodo di scansione	in modo automatico (all'avvicinarsi del codice), manualmente (pulsante)
Memoria integrata	No
Docking station	No
Supporto per lettore	Sì
Ricevitore USB	No
Lungo raggio	No