HD26C

/ Scheda tecnica

Scanner di magazzino, codici a barre, palmare HDWR HD26C

GTIN: 5907614660369



Tipo di codici scansionati: codici a barre 1D da etichette di carta e schermi di telefono

Sensore di scansione: matrice CCD

Modalità di scansione: manuale (pulsante di attivazione)

Velocità di scansione: 100 scansioni al secondo

Comunicazione wireless: radio 2,4 GHz (ricevitore USB incluso)

Memoria integrata: fino a 5000 codici scansionati

Interfaccia: USB

Grado di protezione: IP54

HD26C

/ Specifiche





Model	HD26C
EAN	5907614660369
Materiale	ABS+PC
Sorgente luminosa	matrice CCD
Motore di scansione	CCD
Metodo di scansione	manualmente (pulsante)
Conferma di scansione	Due tipi di suoni emessi, LED (rosso e blu)
Larghezza di lettura	200 mm
Velocità di scansione	100 volte al secondo
Precisione di lettura	0.10-0.825 mm
Tasso di errore	1/800 milioni
Frequenza wireless	2,4 GHz
Interfaccia	USB
Lunghezza del cavo	150 cm
Classe di protezione	IP54
Dimensioni del dispositivo	14,5 x 5 x 7,5 cm
Dimensioni del ricevitore	2 x 1,5 x 0,6 cm

Dimensioni dell'imballaggio	17,5 x 9 x 6 cm
Peso del dispositivo	175 g
Peso con imballaggio	230 g
Temperatura operativa	Da -10 a 40°C
Temperatura di stoccaggio	Da -20 a 40 °C
Umidità operativa	Dal 5 all'85%
Umidità di stoccaggio	Dal 5 all'85%
Codici 1D leggibili	altri monodimensionali, CODE-11, CODE-128, CODE-39, CODE-93, GS1-DATAE, IATA 2 di 5, INDUS 2 di 5, Matrice 2 di 5, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, EAN-13, EAN-8, MSI
Memoria integrata	Sì
Supporto per lettore	No
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Docking station	No
Codici letti	1D (linea)
Ricevitore USB	Sì
Lungo raggio	No