HD-SL36A

/ Scheda tecnica

Lettore di codici QR Aztec per certificati di registrazione con supporto...

GTIN: 5907614660918



Scansione: Manuale (sul pulsante) / automatica (dopo aver avvicinato il codice)

Tipi di codici letti: codici a barre 1D e 2D, compresi i codici QR e Aztec, da etichette cartacee e schermi di telefoni.

Grado di protezione: IP54

Caratteristiche aggiuntive: supporto del lettore, prefisso e suffisso programmabili

HD-SL36A

/ Specifiche





Model	HD-SL36A
EAN	5907614660918
Codici letti	1D (linea), 1d-2d, 2D (multidimensionale)
Motore di scansione	CMOS
Processore	ARM a 32 bit
Risoluzione	640 x 480 px
Metodo di scansione	in modo automatico (all'avvicinarsi del codice), manualmente (pulsante)
Interfaccia	USB, COM virtuale
Lunghezza del cavo	150 cm
Classe di protezione	IP54
Dimensioni del dispositivo	16,3 x 6,8 x 8 cm
Dimensioni della base	10,7 x 8 x 13 cm
Dimensioni dell'imballaggio	10,5 x 8 x 24 cm
Peso del dispositivo	360 g
Peso con imballaggio	460 g
Temperatura operativa	da -10 a 50 °C

Temperatura di stoccaggio	- 20 - 60°C
Umidità operativa	Da 5 a 95%
Umidità di stoccaggio	dal 5 al 95%
Codici 1D stampati	Codabar, Codablock F, Farmacodice Plessey, GS1 Composito, GS1 DataBar, microPDF, MSI Plessey, Telepen, Triottico, UPC/EAN/JAN
Codici 2D leggibili	Aztec, DataMatrix (ECC 200), GoCode, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code
Docking station	No
Supporto per lettore	Sì
Ricevitore USB	No
Memoria integrata	No
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Lungo raggio	No