HD-S92

/ Scheda tecnica

Lettore di codici a barre fisso e sensore CMOS QR HD-S92

GTIN: 5907614661106



Tipo: lettore stazionario di codici a barre e QR

Sensore: matrice CMOS

Scansione: manuale (pulsante) / automatica (all'avvicinamento del codice)

Velocità di scansione: 2200 scansioni al secondo

Codici scansionati: codici a barre 1D e 2D (incluso QR)

Interfaccia: USB

Resistenza alle cadute: fino a 1,5 m

HD-S92

/ Specifiche





Model	HD-S92
EAN	5907614661106
Garanzia	2 anni
Sorgente luminosa	LED rosso
Risoluzione	640 x 480, 120 fps
Conferma di scansione	segnale luminoso e sonoro
Velocità di scansione	200 scansioni al secondo
Angolo di scansione	rotazione: 0-360 gradi, inclinazione: ± 65 gradi, inclinazione: ± 6 5 gradi
Contrasto di stampa	min 25%
Tasso di errore	≤ 1/2 000 000
Tensione di lavoro	5V DC
Corrente operativa	390 mA (max), 220 mA (tipico)
Lunghezza del cavo	200 cm
Classe di protezione	IP54
Resistenza alle cadute	fino a 1,5 m
Dimensioni del dispositivo	12 x 11 x 5,3 cm

HD-S92

Dimensioni dell'imballaggio	13,5 x 10,5 x 5,5 cm
Peso del dispositivo	300 g
Peso con imballaggio	460 g
Temperatura operativa	Da -20 a 60°C
Temperatura di stoccaggio	Da -40 a 85°C
Umidità operativa	5% - 95%
Codici 1D leggibili	BC-412, Codabar/NW7, Codice 39 ASCII completo, Codice farmacia italiano, Codice postale cinese, IATA, Industriale 2 di 5, Matrice 2 di 5, MSI/PLESSY, STD 2 z 5, Tutti i codici UPC/EAN/JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Codici 2D leggibili	codice azteco, Data Matrix, PDF417, MaxiCode, QR Code
Motore di scansione	CMOS
Metodo di scansione	manualmente/automaticamente
Codici letti	1D (linea), 1d-2d, 2D (multidimensionale)
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Interfaccia	USB
Memoria integrata	No
Docking station	No
Lungo raggio	No
Supporto per lettore	No
Ricevitore USB	No