HD-RD30C

/ Scheda tecnica

Lettore cablato di schede RFID compatibili con MIFARE e UNIQUE, 125 kHz +...

GTIN: 5907614660857



Frequenza di funzionamento: 125 kHz, 13,56 MHz

Metodo di lettura: automatico

Conferma della lettura: segnale luminoso e sonoro

Alimentazione: USB DC 5V

HD-RD30C

/ Specifiche





Model	HD-RD30C
EAN	5907614660857
Materiale	ABS
Metodo di lettura	automaticamente
Conferma di scansione	segnale luminoso e sonoro
Velocità di lettura	fino a 200 ms
Distanza di lettura	0,5-80 mm
Tempo tra le letture	0,5 s
Frequenza di funzionamento	125 kHz, 13,56 MHz
Alimentazione	USB DC 5V
Interfaccia	USB
Dimensioni del dispositivo	105 x 68 x 10 mm
Dimensioni dell'imballaggio	125 x 85 x 38 mm
Peso del dispositivo	140 g
Peso con imballaggio	310 g
Temperatura operativa	Da -10 a 70°C
Temperatura di stoccaggio	Da -20 a 80°C

Umidità operativa	Da 0 a 90%
Umidità di stoccaggio	Da 0 a 90%
Formato di uscita	Decimale a 10 caratteri
Tipi di chip leggibili	compatibile con MIFARE 1K S50, compatibile con MIFARE DESFire 2K, compatibile con MIFARE DESFire 4K, compatibile con MIFARE DESFire 8K, compatibile con MIFARE Plus S2K, compatibile con MIFARE Plus S4K, compatibile con MIFARE Plus X2K, compatibile con MIFARE Plus X4K, compatibile con MIFARE S70, EM4100, EM4200, EM4305, NTAG213, NTAG215, NTAG216, SMC4001, T5577, TK4100