

# Lettore di schede RFID cablato HD-RD30

SKU: HD-RD30 | EAN: 5907614660109



**Frequenza operativa:** 125 kHz  
**Distanza di lettura:** fino a 80 mm  
**Metodo di lettura:** automatico  
**Conferma di lettura:** segnale luminoso e acustico

## Lettore di schede RFID cablato HD-RD30

Model	HD-RD30	Garanzia	2 anni
Materiale di fabbricazione	ABS	Metodo di lettura	automaticamente
Conferma della lettura	segnale luminoso e sonoro	Interfaccia	USB
Velocità di lettura	fino a 200 ms	Tempo tra le letture	0,5 s
Distanza di lettura	0,5-80 mm	Frequenza di funzionamento	125 kHz
Alimentazione	USB DC 5V	Lunghezza del cavo	140 cm
Dimensioni del dispositivo	105 x 68 x 10 mm	Dimensioni della confezione	125 x 85 x 38 mm
Peso del dispositivo	140 g	Peso con imballaggio	310 g
Temperatura di esercizio	Da -10 a 70°C	Temperatura di stoccaggio	Da -20 a 80°C
Umidità di esercizio	Da 0 a 90%	Umidità di stoccaggio	Da 0 a 90%
Formato di uscita	Decimale a 10 caratteri	Tipi di chip leggibili	EM4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577

