HD-RD20X

/ Scheda tecnica

Lettore RFID LF per carte di prossimità, cablato, 125 kHz, compatto, da USB a...

GTIN: 5907614660147



Frequenza di funzionamento: 125 kHz

Metodo di lettura: automatico

Conferma della lettura: segnale luminoso e sonoro

Velocità di lettura: fino a 200 ms

HD-RD20X

/ Specifiche





Model	HD-RD20X
EAN	5907614660147
Materiale	ABS
Metodo di lettura	automatizzato
Conferma di scansione	Segnali di sicurezza Ir Garso
Velocità di lettura	fino a 200 ms
Distanza di lettura	0,5-80 mm
Tempo tra le letture	0,5 s
Frequenza	125 kHz
Alimentazione	USB DC 5V
Interfaccia	USB
Lunghezza del cavo	140 cm
Dimensioni del dispositivo	94 x 60 x 10 mm
Dimensioni dell'imballaggio	125 x 85 x 38 mm
Peso del dispositivo	130 g
Peso con imballaggio	300 g
Temperatura operativa	Da -10 a 70°C

Temperatura di stoccaggio	Da -20 a 80°C
Umidità operativa	Da 0 a 90%
Umidità di stoccaggio	Da 0 a 90%
Formato di uscita	Decimale a 10 caratteri
Tipi di chip leggibili	EM4100, EM4200, EM4305, SMC4001, T5577, TK4100