HD340-RS232

/ Scheda tecnica

Lettore di codici QR 2D con sensore CMOS, fisso con cavo RS232 HD340

GTIN: 5907614664503



Tipo: lettore di QR e codici a barre fisso (da tavolo)

Interfaccia: RS232

Modalità di scansione: automatica (sensore di movimento, approccio al codice)

Velocità di scansione: fino a 200 scansioni/secondo

Sensore: CMOS

Codici scansionati: codici a barre 1D e 2D (compresi QR, Data Matrix) da etichette stampate e schermi di telefoni/LCD

Resistenza alle cadute: fino a 1,6 metri

Caratteristiche aggiuntive: prefisso/suffisso configurabile, adatto all'integrazione POS

HD340-RS232

/ Specifiche





Model	HD340-RS232
EAN	5907614664503
Garanzia	2 anni
Colore	nero
Materiale	ABS
Sorgente luminosa	LED
Risoluzione	644x488
Conferma di scansione	bip
Velocità di scansione	200 scansioni al secondo
Angolo di scansione	360 gradi
Alimentazione	5V
Resistenza alle cadute	fino a 1,6 metri
Dimensioni del dispositivo	8 x 6,8 x 5,3 cm
Dimensioni dell'imballaggio	17 x 9 x 6 cm
Peso del dispositivo	135 g
Peso con imballaggio	170 g

Codici 1D leggibili	Industriale 2 di 5, Matrice 2 di 5, RSS-14, RSS-Espanso, RSS-Limitato, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey
Codici 2D leggibili	Datamatrix, Micro QR, PDF417, QR, HanXin
Memoria integrata	No
Codici letti	1D (linea), 1d-2d, 2D (multidimensionale)
Docking station	No
Interfaccia	RS232, COM virtuale
Lungo raggio	No
Supporto per lettore	No
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Motore di scansione	CMOS
Metodo di scansione	in modo automatico (all'avvicinarsi del codice)
Ricevitore USB	No