SECUREENTRY-AC100

/ Scheda tecnica

Sistema di controllo accessi RFID per esterni, resistente all'acqua...

GTIN: 5907614668778



Tipo di verifica: carta RFID 125 kHz, codice PIN

Numero max. di utenti: 1000

Numero max. di carte RFID: 1000

Interfaccia: Wiegand 26 / Wiegand 34

Distanza di lettura: 1–6 cm

Alimentazione: DC 12V ± 10%, 0,1A

Custodia: ABS resistente all'acqua, adatta all'uso esterno

Temperatura di funzionamento: da 0°C a 45°C

SECUREENTRY-AC100





Model	SECUREENTRY-AC100
EAN	5907614668778
Garanzia	1 anno
Materiale di fabbricazione	ABS
Tipo di dispositivo	Sistema di controllo degli accessi con scheda RFID, password esterna
Schede RFID supportate	125 kHz
Interfaccia	Wiegand 26/ Wiegand 34
Caratteristiche aggiuntive	Controllo campanello cablato, uscita Wiegand, controllo accessi, controllo interruttore
Tipo di verifica	Scheda RFID, password
Max. numero di dipendenti della base	1000
Max. numero di schede RFID	1000
Distanza di lettura	1-6 cm
Numero di pulsanti	13
Illuminazione dei pulsanti	sì
Controllo degli accessi	sì

SECUREENTRY-AC100

/ Specifiche

Tensione	DC12V±10%, corrente: 0,1A
Tastiera	chiavi in silicone
Temperatura di esercizio	0~45°C
Temperatura di conservazione	-20~ 60°C
Umidità di esercizio	40%~90%
Umidità di stoccaggio	20%~90%
Dimensioni del prodotto	11 x 6 x 2,2 cm
Dimensioni della confezione	13,5 x 9,8 x 3,5 cm
Peso del prodotto	50 g
Peso del prodotto con imballaggio	100 g