SECUREENTRY-CR10LF

/ Scheda tecnica

Lettore di schede RFID mini 125 kHz per esterni con controllo accessi IP66...

GTIN: 5907614668808



Tipo di dispositivo: lettore di carte RFID da esterno (solo lettore, richiede controller esterno)

Tecnologia RFID: 125 kHz (chip standard EM)

Interfaccia: Wiegand 26

Raggio di lettura: 0–5 cm

Grado di protezione: IP66

Temperatura di esercizio: -40°C a +60°C

Alimentazione: 9–18V DC, 30 mA

Dimensioni: 70 × 37 × 17 mm

SECUREENTRY-CR10LF

/ Specifiche





Model	SECUREENTRY-CR10LF
EAN	5907614668808
Garanzia	1 anno
Tipo di dispositivo	Lettore RFID con controllo degli accessi
Schede RFID supportate	125 kHz
Interfaccia	Wiegand 26
Tipo di verifica	Scheda RFID da 125 kHz
Distanza di lettura	0-5 cm
Controllo degli accessi	tak
Tensione	9-18V DC
Grado di protezione	IP66
Tipi di chip leggibili	EM
Temperatura di esercizio	-40°C - 60°C
Umidità di esercizio	10%-98%
Dimensioni del prodotto	7 x 3,7 x 1,7 cm
Dimensioni della confezione	14 x 8,5 x 3,7 cm
Peso del prodotto	48 g

Peso del prodotto con imballaggio	88 g