SECUREENTRY-ML200

/ Scheda tecnica

Serratura elettromagnetica per il controllo degli accessi alla porta...

GTIN: 5907614668815



Tipo di dispositivo: Serratura elettromagnetica a due fili per singola porta d'ingresso

Forza di tenuta magnetica: Fino a 280 kg

Tensione: DC 12V e 24V

Corrente di lavoro di ingresso: 450 mA

Tolleranza di tensione: 115%

Uscita di monitoraggio: SPDT 1A 12V DC (N.C./N.O. stato della porta)

Temperatura di esercizio: -10°C a 55°C

Porte compatibili: legno e vetro senza telaio

SECUREENTRY-ML200

/ Specifiche





Model	SECUREENTRY-ML200
EAN	5907614668815
Garanzia	1 anno
Tipo di dispositivo	Serratura elettromagnetica bifilare per porta d'ingresso singola
Potenza del magnete	Fino a 280 kg
Tensione	DC12V e 24V
Corrente d'ingresso	450 mA
Tolleranza di tensione	115%
Uscita di monitoraggio del sensore magnetico	(SPDT 1A 12V DC), monitora a distanza lo stato di blocco o sblocco della porta. (uscita N.C. - porta aperta; uscita N.A. - porta chiusa).
Temperatura di esercizio	-10-55°C
Umidità di esercizio	0-95% senza condensa
Dimensioni del blocco	(L) 25 x (L) 4,8 x (H) 2,6 cm
Dimensioni della piastra di montaggio	(L) 25 x (L) 2,5 x (H) 0,6 cm
Dimensioni della contropiastra	(L) 18 x (L) 3,8 x (H) 1,1 cm

Finiture speciali per il magnete e la piastra d'armatura	zinco
Dimensioni della confezione	26,7 x 6,5 x 6 cm
Peso del prodotto	1,85 kg
Peso con imballaggio	5 kg