

# Serratura elettromagnetica per il controllo degli accessi alla porta d'ingresso SecureEntry-ML200

SKU: SecureEntry-ML200 | EAN: 5907614668815



**Tipo di dispositivo:** Serratura elettromagnetica a due fili per singola porta d'ingresso

**Forza di tenuta magnetica:** Fino a 280 kg

**Tensione:** DC 12V e 24V

**Corrente di lavoro di ingresso:** 450 mA

# Serratura elettromagnetica per il controllo degli accessi alla porta d'ingresso SecureEntry-ML200

Model	SecureEntry-ML200	Garanzia	1 anno
Tipo di dispositivo	Serratura elettromagnetica bifilare per porta d'ingresso singola	Potenza del magnete	Fino a 280 kg
Tensione	DC12V e 24V	Corrente d'ingresso	450 mA
Tolleranza di tensione	115%	Uscita di monitoraggio del sensore magnetico	(SPDT 1A 12V DC), monitora a distanza lo stato di blocco o sblocco della porta. (uscita N.C. - porta aperta; uscita N.A. - porta chiusa).
Temperatura di esercizio	-10-55°C	Umidità di esercizio	0-95% senza condensa
Dimensioni del blocco	(L) 25 x (L) 4,8 x (H) 2,6 cm	Dimensioni della piastra di montaggio	(L) 25 x (L) 2,5 x (H) 0,6 cm
Dimensioni della contropiastra	(L) 18 x (L) 3,8 x (H) 1,1 cm	Finiture speciali per il magnete e la piastra d'armatura	zinco
Dimensioni della confezione	26,7 x 6,5 x 6 cm	Peso del prodotto	1,85 kg
Peso con imballaggio	5 kg		

