

Lettore RFID per il controllo degli accessi per carte da 125 kHz resistente IP66 SecureEntry-CR20LF

SKU: SecureEntry-CR20LF | EAN: 5907614668839



Tipo di dispositivo: lettore di tessere RFID per controllo accessi

Tecnologia RFID: 125 kHz (chip standard EM)

Interfaccia: Wiegand 26

Raggio di lettura: 0-5 cm

Lettore RFID per il controllo degli accessi per carte da 125 kHz resistente IP66 SecureEntry-CR20LF

Model	SecureEntry-CR20LF	Garanzia	1 anno
Tipo di dispositivo	Lettore RFID con controllo degli accessi	Schede RFID supportate	125 kHz
Interfaccia	Wiegand 26	Tipo di verifica	Scheda RFID da 125 kHz
Distanza di lettura	0-5 cm	Controllo degli accessi	tak
Tensione	9-18V CC	Grado di protezione	IP66
Tipi di chip leggibili	EM	Temperatura di esercizio	-40°C - 60°C
Umidità di esercizio	10%-98%	Dimensioni del prodotto	12 x 4,8 x 2 cm
Dimensioni della confezione	14 x 8,5 x 3,6 cm	Peso del prodotto	105 g
Peso del prodotto con imballaggio	145 g		

