SECUREENTRY-CR20LF

/ Scheda tecnica

Lettore RFID per il controllo degli accessi per carte da 125 kHz resistente...

GTIN: 5907614668839



Tipo di dispositivo: lettore di tessere RFID per controllo accessi

Tecnologia RFID: 125 kHz (chip standard EM)

Interfaccia: Wiegand 26

Raggio di lettura: 0–5 cm

Grado di protezione: IP66

Temperatura di funzionamento: -40°C a 60°C

Alimentazione: 9–18V DC

Dimensioni: 120 × 48 × 20 mm

SECUREENTRY-CR20LF

/ Specifiche





Model	SECUREENTRY-CR20LF
EAN	5907614668839
Garanzia	1 anno
Tipo di dispositivo	Lettore RFID con controllo degli accessi
Schede RFID supportate	125 kHz
Interfaccia	Wiegand 26
Tipo di verifica	Scheda RFID da 125 kHz
Distanza di lettura	0-5 cm
Controllo degli accessi	tak
Tensione	9-18V CC
Grado di protezione	IP66
Tipi di chip leggibili	EM
Temperatura di esercizio	-40°C - 60°C
Umidità di esercizio	10%-98%
Dimensioni del prodotto	12 x 4,8 x 2 cm
Dimensioni della confezione	14 x 8,5 x 3,6 cm
Peso del prodotto	105 g

Peso del prodotto con imballaggio	145 g