# HD3900

/ Scheda tecnica

Wireless 2D, lettore di codici QR, modalità di archiviazione, HDWR HD3900

GTIN: 5907614666927



**Tipo di codici scansionati**: codici a barre 1D e 2D, compresi QR e Aztec, da etichette cartacee e schermi di telefoni (LCD/OLED)

**Sensore di scansione**: matrice CMOS (640×480)

**Modalità di scansione**: manuale (pulsante) / automatica (prossimità)

**Connettività**: wireless tramite microricevitore USB; supportato anche USB cablato

**Memoria interna**: archiviazione fino a 120.000 codici scansionati

**Durata della batteria**: fino a 15 ore con una singola carica

**Sistemi operativi compatibili**: Windows XP/7/8/10, Linux, Android, macOS

**Il kit include**: scanner, cavo USB, microricevitore USB, manuale utente

# HD3900

/ Specifiche





| | |
|---|---|
| **Model** | HD3900 |
| **EAN** | 5907614666927 |
| **Garanzia** | 2 anni |
| **Sensori** | 640*480 CMOS |
| **Conferma di scansione** | Segnale acustico e luminoso |
| **Angolo di scansione** | Rotazione ±360°, orizzontale ±60°, obliqua ±70° |
| **Tempo di funzionamento** | 15 ore |
| **Tempo di ricarica** | 4 ore |
| **Sistemi operativi supportati** | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS |
| **Dimensioni del dispositivo** | 16,5 x 8,6 x 6,6 cm |
| **Dimensioni dell'imballaggio** | 18,5 x 11 x 8,3 cm |
| **Peso del dispositivo** | 173 g |
| **Peso con imballaggio** | 312 g |
| **Temperatura operativa** | Da 10 a 45°C |
| **Temperatura di stoccaggio** | Da -20 a 40 °C |
| **Umidità operativa** | Da 5 a 95% |
| **Umidità di stoccaggio** | Da 5 a 95% |

| | |
|---|---|
| **Codici 1D leggibili** | Codablock A, Code11, Code128, Code93, Codice 39, Codice 39 ASCII completo, EAN/UPC, Farmacodice, GS1 DataBar ampliato, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirezionale, HongKong 2 di 5 Cina post), Interleaved 2 di 5 RSS-14, Linea aerea 2 di 5, Matrice 2 di 5, RSS-Espanso, RSS-Limitato, Straight 2 di 5 Industrial, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E, CODABAR, Codablock F, CODE 32, EAN-13, EAN-8, MSI |
| **Codici 2D leggibili** | Codice a matrice di dati, codice azteco, Composito, DOT_CODE, MicroPDF417, HanXin, MaxiCode, QR Code |
| **Codici letti** | 1D (linea), 1d-2d, 2D (multidimensionale) |
| **Memoria integrata** | Sì |
| **Interfaccia** | USB |
| **Motore di scansione** | CMOS |
| **Ricevitore USB** | Sì |
| **Lettura codici dallo schermo LCD** | Sì |
| **Docking station** | No |
| **Supporto per lettore** | No |
| **Metodo di scansione** | manualmente/automaticamente |
| **Lungo raggio** | No |