

Controllo degli accessi con lettore RFID a 125 kHz resistente all'acqua IP66 SecureEntry-CR30LF

SKU: SecureEntry-CR30LF | EAN: 5907614668853



Tipo di dispositivo: lettore di tessere RFID da esterno (solo lettore, richiede controller esterno)

Tecnologia RFID: 125 kHz (chip standard EM)

Interfaccia: Wiegand 26

Raggio di lettura: 0-5 cm

Controllo degli accessi con lettore RFID a 125 kHz resistente all'acqua IP66 SecureEntry-CR30LF

Model	SecureEntry-CR30LF	Garanzia	1 anno
Tipo di dispositivo	Lettore RFID con controllo degli accessi	Schede RFID supportate	125 kHz
Interfaccia	Wiegand 26	Tipo di verifica	Scheda RFID
Distanza di lettura	0-5 cm	Controllo degli accessi	sì
Tensione	9-18V CC	Grado di protezione	IP66
Tipi di chip leggibili	EM	Corrente di esercizio	≤30mA
Temperatura	-40°C - 60°C	Umidità di esercizio	10%-98%
Dimensioni del prodotto	12 x 7,5 x 2 cm	Dimensioni della confezione	14,1 x 8,5 x 3,7 cm
Peso del prodotto	155 g	Peso del prodotto con imballaggio	195 g

