SECUREENTRY-CR30LF

/ Scheda tecnica

Controllo degli accessi con lettore RFID a 125 kHz resistente all'acqua IP66...

GTIN: 5907614668853



Tipo di dispositivo: lettore di tessere RFID da esterno (solo lettore, richiede controller esterno)

Tecnologia RFID: 125 kHz (chip standard EM)

Interfaccia: Wiegand 26

Raggio di lettura: 0–5 cm

Grado di protezione: IP66

Temperatura di esercizio: -40°C a +60°C

Alimentazione: 9–18V DC, ≤30 mA

Dimensioni: 120 × 75 × 20 mm

SECUREENTRY-CR30LF

/ Specifiche





Model	SECUREENTRY-CR30LF
EAN	5907614668853
Garanzia	1 anno
Tipo di dispositivo	Lettore RFID con controllo degli accessi
Schede RFID supportate	125 kHz
Interfaccia	Wiegand 26
Tipo di verifica	Scheda RFID
Distanza di lettura	0-5 cm
Controllo degli accessi	sì
Tensione	9-18V CC
Grado di protezione	IP66
Tipi di chip leggibili	EM
Corrente di esercizio	≤30mA
Temperatura operativa	-40°C - 60°C
Umidità di esercizio	10%-98%
Dimensioni del prodotto	12 x 7,5 x 2 cm
Dimensioni della confezione	14,1 x 8,5 x 3,7 cm

Peso del prodotto	155 g
Peso del prodotto con imballaggio	195 g