SECUREENTRY-HL300

/ Scheda tecnica

Maniglia elettronica RFID per il controllo degli accessi con carta di...

GTIN: 5907614668945



Tipo di verifica: impronta digitale, codice PIN, carta RFID 13,56 MHz, app TUYA, chiave meccanica

Capacità del database utenti: 300 (impronte digitali, password, carte)

Sensore impronte digitali: semiconduttore FPC

Frequenza operativa: 13,56 MHz (Mifare 1)

Alimentazione: 12V (8x AA 1,5V batterie alcaline; alimentazione USB di emergenza esterna supportata)

Spessore porta compatibile: 35–120 mm

Funzioni aggiuntive: allarme antimanomissione, allarme batteria scarica, tastiera touch, supporto app TUYA smart

SECUREENTRY-HL300

/ Specifiche





Model	SECUREENTRY-HL300
EAN	5907614668945
Garanzia	1 anno
Materiale di fabbricazione	lega di alluminio
Tipo di dispositivo	maniglia elettronica con serratura e controllo degli accessi
Schede RFID supportate	13,56 MHz
Tipi di verifica	Password, impronta digitale, scheda RFID, app TUYA, chiave
Lettore di impronte digitali	FPC a stato solido
Numero di amministratori nella base	9
Capacità degli utenti della base	300 (impronta digitale, password, scheda)
Messaggi vocali	Facile da configurare grazie alle indicazioni vocali intelligenti
Tastiera	tastiera touch standard
Caratteristiche aggiuntive	Allarme di bassa potenza, allarme antimanomissione, tastiera a sfioramento, collaborazione con l'applicazione TUYA

Lunghezza della password	6-8 cifre
Tensione di esercizio	12 V (8 batterie alcaline AA da 1,5 V, è possibile utilizzare un alimentatore di emergenza USB esterno)
Corrente di riposo	< 50-56µA
Corrente di esercizio	> 250µA
Il giusto tipo di porta	porte in acciaio inox, porte antieffrazione, porte in rame, porte in legno
Spessore della porta	35-120 mm
Mortasa	60 x 68
Dimensioni del blocco	36,8 x 7,5 x 2,4 cm
Dimensioni della confezione	22,5 x 44,7 x 14 cm
Peso del dispositivo	1 kg
Peso con imballaggio	4 kg
Temperatura di esercizio	-10°C ~ 60°C
Umidità di esercizio	20% ~ 93%