SECUREENTRY-EL300

/ Scheda tecnica

Serratura elettronica per porta d'ingresso con controllo accessi DC12V...

GTIN: 5907614669027



Tensione: DC12V

Corrente di ingresso: 150mA

Corrente iniziale: 1,3A

Forza di ritenzione: fino a 1000 kg

Tipo di porta compatibile: porte in vetro senza telaio (montaggio superiore o inferiore)

Ritardo di blocco: 0 / 3 / 6 secondi (regolabile)

Dimensioni corpo serratura: 14,6 × 4,4 × 3,9 cm

Peso: 700 g

SECUREENTRY-EL300

/ Specifiche





Model	SECUREENTRY-EL300
EAN	5907614669027
Garanzia	1 anno
Tipo di dispositivo	serratura elettronica della porta
Potenza di presa	Fino a 1000 kg
Tensione di uscita	DC12V
Corrente iniziale	1,3A
Corrente di ingresso	150mA
Lunghezza di uscita	15 mm
Ritardo di blocco	Ritardo di 0/3/6 secondi
Il giusto tipo di porta	Montaggio sulla parte superiore o inferiore delle porte in vetro senza telaio
Modalità di funzionamento	Spegnere per sbloccare, accendere/bloccare per accendere
Funzione del segnale	cancello magnetico
Dimensioni del corpo del lucchetto	Lunghezza 14,6 x larghezza 4,4 x altezza 3,9 cm
Dimensioni del nucleo del lucchetto	diametro 12,5 mm

Dimensioni della confezione	17 x 7 x 5 cm
Peso del prodotto	700 g
Peso con imballaggio	1 kg