SECUREENTRY-PS30-5A

/ Scheda tecnica

Alimentatore per dispositivi di controllo accessi, DC12V, corrente 5A...

GTIN: 5907614669034



Tensione di ingresso: AC100-240V, 50-60 Hz

Tensione di uscita: DC12V

Corrente di uscita: 5A

Ritardo serratura elettrica: 0-10 s (regolabile)

Temperatura operativa: -20 °C a 65 °C

Alloggiamento: metallo

Protezione da sovraccarico: sì (tutti i morsetti di uscita)

Dimensioni: 13 x 7,5 x 5 cm, 300 g

SECUREENTRY-PS30-5A

/ Specifiche





Model	SECUREENTRY-PS30-5A
EAN	5907614669034
Garanzia	1 anno
Tipo di dispositivo	alimentazione per dispositivi di controllo degli accessi
Corrente di ingresso	AC100-240V
Tensione di uscita	DC12V
Corrente di uscita	5A
Frequenza di ingresso	50~60Hz
Campo di regolazione della corrente di uscita	+/- 10% ~ +/- 15%
Stabilità di carica	1% del valore tipico
Stabilità dell'uscita	0,5% del valore tipico
Valore di picco	100mVp-p valore tipico
Tempo di attesa	Il valore tipico a pieno carico è di 20 ms
Temperatura di esercizio	-20°C - 65°C
Protezione da sovraccarico	tutti i terminali di uscita sono protetti contro i cortocircuiti

Ritardo dell'interblocco elettrico	0-10 s
Dimensioni del dispositivo	13 x 7,5 x 5 cm
Dimensioni della confezione	13,6 x 8,5 x 6,3 cm
Peso del dispositivo	300 g
Peso con imballaggio	400 g