

# Alimentatore per dispositivi di controllo accessi, DC12V, corrente 5A, custodia in metallo SecureEntry-PS30-5A

SKU: SecureEntry-PS30-5A | EAN: 5907614669034



**Tensione di ingresso:** AC100-240V, 50-60 Hz  
**Tensione di uscita:** DC12V  
**Corrente di uscita:** 5A  
**Ritardo serratura elettrica:** 0-10 s (regolabile)

## Alimentatore per dispositivi di controllo accessi, DC12V, corrente 5A, custodia in metallo SecureEntry-PS30-5A

Model	SecureEntry-PS30-5A	Garanzia	1 anno
Tipo di dispositivo	alimentazione per dispositivi di controllo degli accessi	Corrente di ingresso	AC100-240V
Tensione di uscita	DC12V	Corrente di uscita	5A
Frequenza di ingresso	50~60Hz	Campo di regolazione della corrente di uscita	+/- 10% ~ +/- 15%
Stabilità di carica	1% del valore tipico	Stabilità dell'uscita	0,5% del valore tipico
Valore di picco	100mVp-p valore tipico	Tempo di attesa	Il valore tipico a pieno carico è di 200 ms
Temperatura di esercizio	-20°C - 65°C	Protezione da sovraccarico	tutti i terminali di uscita sono protetti contro i cortocircuiti
Ritardo dell'interblocco elettrico	0-10 s	Dimensioni del dispositivo	13 x 7,5 x 5 cm
Dimensioni della confezione	13,6 x 8,5 x 6,3 cm	Peso del dispositivo	300 g
Peso con imballaggio	400 g		

