SECUREENTRY-EL100

/ Scheda tecnica

Serratura elettronica con catenaccio per il controllo accessi DC12V 450mA...

GTIN: 5907614669041



Tensione: DC12V

Corrente di funzionamento: 450mA

Forza di ritenuta: fino a 1000 kg

Ritardo di chiusura: 0 / 3 / 6 secondi

Modalità di funzionamento: fail-secure (alimentazione attiva per bloccare)

Tipi di porte compatibili: legno, vetro, tagliafuoco, metallo

Dimensioni del corpo serratura: 20 × 3,4 × 4,1 cm

SECUREENTRY-EL100

/ Specifiche





Model	SECUREENTRY-EL100
EAN	5907614669041
Garanzia	1 anno
Tipo di dispositivo	serratura elettronica da incasso
Potenza di presa	Fino a 1000 kg
Tensione di uscita	DC12V
Corrente iniziale	900mA
Corrente di ingresso	150mA
Corrente di lavoro	450mA
Lunghezza di uscita	15 mm
Ritardo di blocco	Ritardo di 0/3/6 secondi
Il giusto tipo di porta	porte in legno/porte in vetro/porte tagliafuoco/porte in metallo
Modalità di funzionamento	Spegnere per sbloccare, accendere per bloccare
Dimensioni del corpo del lucchetto	lunghezza 20 x larghezza 3,4 x altezza 4,1 cm
Dimensioni del nucleo del lucchetto	Diametro 15 mm

Dimensioni della confezione	23 x 8,1 x 4 cm
Peso del prodotto	650 g
Peso con imballaggio	1 kg