SECUREENTRY-AC400

/ Scheda tecnica

Sistema di controllo accessi, lettore di carte e PIN RFID, Wiegand 26, 125...

GTIN: 5907614669423



Tipo di verifica: scheda RFID 125 kHz, codice PIN

Frequenza operativa: 125 kHz

Interfaccia: Wiegand 26 Output

Tensione di alimentazione: DC 9V – 16V (standard 12V)

Corrente di lavoro: 70 mA

Tastiera: tastiera touch

Alloggiamento: impermeabile

Temperatura di esercizio: da -20°C a +70°C

SECUREENTRY-AC400

/ Specifiche





Model	SECUREENTRY-AC400
EAN	5907614669423
Garanzia	1 anno
Distanza di lettura	5-10 cm
Tipo di dispositivo	Lettore di controllo accessi per carte RFID
Tipo di verifica	Scheda RFID, password
Frequenza di funzionamento	125 kHz
Tipo di schede lette	EM
Tempo di risposta	meno di 0,2 secondi
Distanza di comunicazione	100 m
Trasferimento dati	in tempo reale
Segnale luminoso	LED integrato (LED a due colori)
Segnale acustico	altoparlante incorporato (cicalino)
Segnalazione audiovisiva	quando la carta registrata viene applicata al lettore, il LED rosso lampeggia in verde e viene emesso un segnale acustico.
Tastiera e tasti	tastiera touch
Resistenza	protezione contro le infiltrazioni d'acqua

SECUREENTRY-AC400

Tensione	DC 9V - 16V, standard DC12
Corrente operativa	70 mA
Controllo accessi	sì
Interfaccia	Uscita Wiegand 26
Temperatura di esercizio	-25º C - 75º C
Umidità di esercizio	10%-90%
Dimensioni del prodotto	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Dimensioni della confezione	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Peso del prodotto	200 g
Peso del prodotto con imballaggio	400 g