SECUREENTRY-AC500

/ Scheda tecnica

Lettore RFID per scheda di prossimità e password, tastiera di controllo...

GTIN: 5907614669454



Tipo di verifica: scheda di prossimità RFID / portachiavi, codice PIN

Frequenza operativa: 125 kHz

Tensione operativa: DC 12V

Interfaccia: Wiegand 26

Numero max. di utenti in memoria: 2.000 schede e password

Grado di protezione: IP65 (resistente ad acqua e polvere)

Materiale custodia: lega di zinco, argento

SECUREENTRY-AC500

/ Specifiche





Model	SECUREENTRY-AC500
EAN	5907614669454
Garanzia	1 anno
Materiale di fabbricazione	lega di zinco resistente
Colore	argento
Schede RFID supportate	EM
Frequenza di funzionamento	125 kHz
Tipo di dispositivo	Lettore per il controllo degli accessi con scheda RFID e password
Tipo di verifica	Scheda RFID, password
Distanza di lettura	> 10 cm
Numero di pulsanti	13
Controllo degli accessi	sì
Tensione di esercizio	DC12V
Corrente statica	< 8mA
Corrente di apertura dell'interblocco	< 1000mA
Interfaccia	Wiegand 26

Grado di protezione	IP65
Temperatura di esercizio	-10°C - 70°C
Umidità di esercizio	10% - 90%
Dimensioni del prodotto	12 x 1,8 x 5,6 cm
Dimensioni della confezione	19,2 x 12,8 x 6,1 cm
Peso del prodotto	500 g
Peso del prodotto con imballaggio	700 g