SECUREENTRY-AC800LF

/ Scheda tecnica

Lettore di controllo accessi per schede RFID e password, 125 kHz, Wiegand...

GTIN: 5907614669881



Tipo di verifica: scheda RFID 125 kHz, password PIN

Frequenza operativa: 125 kHz

Interfaccia: Wiegand 26 / 34

Alimentazione: DC 9V–16V (standard 12V), 70 mA

Distanza di lettura: 5–10 cm

Portata di comunicazione: fino a 100 m

Temperatura operativa: −25°C a +75°C

Dimensioni: 86 × 86 × 20 mm

SECUREENTRY-AC800LF





Model	SECUREENTRY-AC800LF
EAN	5907614669881
Garanzia	1 anno
Tipo di dispositivo	Lettore per il controllo degli accessi con scheda RFID e password
Frequenza di funzionamento	125 kHz
Tipo di verifica	Scheda RFID, password
Tempo di risposta	meno di 0,2 secondi
Distanza di lettura	5-10 cm
Controllo accessi	sì
Segnale luminoso	LED bicolore
Segnale acustico	altoparlante incorporato (cicalino)
Distanza di comunicazione	100 metri
Trasferimento dati	in tempo reale
Tensione operativa	DC 9V - 16V, standard 12V
Corrente operativa	70mA
Interfaccia	Wiegand 26 lub 34

Temperatura di esercizio	-25º C - 75º C
Umidità di esercizio	10%-90%
Dimensioni del prodotto	8,6 x 8,6 x 2 cm
Dimensioni della confezione	10,5 x 9,5 x 2,8 cm
Peso del prodotto	100 g
Peso del prodotto con imballaggio	300 g