SECUREENTRY-AC800HF

/ Scheda tecnica

Lettore di controllo accessi per schede RFID a 13,56 MHz e password, Wiegand...

GTIN: 5907614669898



Tipo di verifica: carta RFID (13.56 MHz), password PIN

Frequenza di funzionamento: 13.56 MHz

Alimentazione: DC 9V–16V (standard 12V)

Raggio di lettura: 5–10 cm

Interfaccia: Wiegand 26 / 34

Distanza di comunicazione: fino a 100 m

Temperatura di esercizio: –25°C a +75°C

SECUREENTRY-AC800HF





Model	SECUREENTRY-AC800HF
EAN	5907614669898
Garanzia	1 anno
Tipo di dispositivo	Lettore per il controllo degli accessi con scheda RFID e password
Frequenza di funzionamento	13,56 MHz
Tipo di verifica	Scheda RFID, password
Velocità di risposta	meno di 0,2 secondi
Distanza di lettura	5-10 cm
Controllo degli accessi	sì
Segnale luminoso	LED bicolore
Segnale sonoro	altoparlante incorporato (cicalino)
Distanza di comunicazione	100 metri
Trasferimento dati	in tempo reale
Tensione di esercizio	DC 9V - 16V, standard 12V
Corrente di esercizio	70mA
Interfaccia	Wiegand 26 lub 34

Temperatura di esercizio	-25º C - 75º C
Umidità di esercizio	10%-90%
Dimensioni del prodotto	8,6 x 8,6 x 2 cm
Dimensioni della confezione	10,5 x 9,5 x 2,8 cm
Peso del prodotto	100 g
Peso del prodotto con imballaggio	300 g