

Controllo accessi, lettore RFID a 13,56 MHz, resistente all'acqua, IP68, DC 9V - 16V SecureEntry-CR50HF

SKU: SecureEntry-CR50HF | EAN: 5907614669904



Tipo di verifica: carta RFID 13.56 MHz
Standard RFID: ISO 14443A/B (compatibile Mifare)
Interfaccia: Wiegand 26/34
Distanza di lettura: 3-10 cm

Controllo accessi, lettore RFID a 13,56 MHz, resistente all'acqua, IP68, DC 9V - 16V SecureEntry-CR50HF

Model	SecureEntry-CR50HF	Garanzia	1 anno
Tipo di dispositivo	Lettore RFID con controllo degli accessi	Tipo di verifica	Scheda RFID
Materiale di fabbricazione	metallo	Velocità di risposta	meno di 0,2 secondi
Campo di prossimità	3-10 cm	Distanza di comunicazione	100 metri
Trasferimento dati	in tempo reale	Tensione di esercizio	DC9V-16V, standard 12V
Corrente di esercizio	70 mA	Segnale luminoso	LED incorporato (LED a due colori)
Segnale sonoro	Altoparlante incorporato (cicalino)	Segnalazione audiovisiva	quando la carta registrata viene applicata al lettore, il LED rosso lampeggia in verde e viene emesso un segnale acustico.
Interfaccia	Wiegand 26/34	Schede RFID supportate	13,56 MHz Mifare
Controllo degli accessi	sì	Grado di protezione	IP68
Temperatura di esercizio	Da -25° C a 75° C	Umidità di esercizio	10%-90%
Dimensioni del prodotto	12 x 6,5 x 2,1 cm	Dimensioni della confezione	14,2 x 9,2 x 4,3 cm
Peso del prodotto	400 g	Peso del prodotto con imballaggio	500 g

